

FICHA TÉCNICA:
PUERTA HERMÉTICA MICOOMDOOR MiLab**MASTER INGENIEROS S.A.**AVENIDA DEL DESCUBRIMIENTO,16/8,30820 MURCIA
(ESPAÑA / SPAIN)**Tel:** 968342590 **Fax:** 968 26 09 57 **Email:**
info@masteringenieros.com

Puerta hermética corredera MiLab, de 1 hoja móvil con apertura lateral derecha/izquierda, para hueco de medidas:
Alto..... mm, ancho..... mm, con paso libre de..... mm de ancho.

Compuesta por los siguientes elementos:

- Hoja móvil corredera hermética mod. MiLab, compuesta de un conjunto de perfilera perimetral en aluminio extruido de 45mm de espesor, en acabado anodizado mate. Núcleo interior aislante de 40 mm de espesor de poliuretano inyectado de alta densidad (55 Kg/m³); mediante la inyección de poliuretano se asegura máxima adhesión entre elementos generando un comportamiento compacto, de gran estabilidad y resistencia. Chapa exterior de acero inoxidable/HPL fácil de limpiar y adecuados para ambiente hospitalario, con alta resistencia a productos químicos de uso habitual. Junta de unión perfil chapa de sección reducida, totalmente sellada, que facilita la limpieza. Gomas perimetrales de estanqueidad en EDPM, que proporcionan flexibilidad y resistencia a la compresión.
Conexión directa a tierra para descarga de la electricidad estática en cualquier punto del recorrido.
- Marco de hermeticidad en hueco, a un lado de la pared/ambos lados con abrazamuros (opcional), formado por perfiles verticales y horizontales acabados en aluminio / acero inoxidable.
- Mirilla Cuadrada de 400x400x45 mm (opcional) con doble cristal montados en cámara acabada en negro, completamente sellada y enrasada con la superficie.
- Tirador manillón exterior con forma tubular y tirador embutido interior, acabados en acero inoxidable; para permitir el accionamiento manual de una hoja hermética.
- Diseño y fabricación conforme a normas **UNE 85170:2016 Norma / Norm** "Puertas peatonales para quirófanos, salas limpias y locales de ambiente controlado" / Pedestrian doors for operating rooms, cleanrooms and controlled environment rooms. y **EN 16005 Norma / Norm** "Puertas automáticas peatonales Seguridad de Uso" / Power Operated Pedestrian Doorsets Safety in use.